



# ПОЛИВ КОМФОРТ

Благоустрій навколо Вас !!!

Модель	Опис	Хар-ки радіус (м)	Тиск Ваг.	Ціна в \$
--------	------	-------------------	-----------	-----------

## ВИСУВНІ РОТОРНІ ДОЩУВАЧІ

PGJ-04	Регульований сектор поливу 40-360°, Н = 10 см. без звороти, клап.	4,6-11,6	2,1-3,4	10,44
PGJ-06	Регульований сектор поливу 40-360°, Н = 15 см, без звороти, клап.	4,6-11,6	2,1-3,4	21,68
PGJ-12	Регульований сектор поливу 40-360°, Н = 30 см, без звороти, клап	4,6-11,6	2,1-3,5	30,51
PGP-ADJ	Регульований сектор поливу 40-360°. Н = 10 см, без звороти, клап.	6,4-15,8	2,1-4,5	12,05
PGP-04 (Ultra)	Регульований сектор поливу 40-360°, Н=10см, без звороти, клап.	4,9 - 14,0	2,1-4,5	12,05
PGP-12-CV	Регульований сектор поливу 40-360°, Н = 30 см, без звороти, клап.	8,5-15,8	2,1-4,5	35,33
I-20-04	Регульований сектор поливу 40-360°, Н=10см, із звороти, клап.	4,9 -14,0	2,1-4,8	20,08
I-20-04-SS	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із звороти, клап., сталевий	4,9-14,0	2,1-4,8	28,11
I-26-04-B	Регульований сектор поливу 40-360°, Н = 10 см, із звороти, клап.	11,9-21,6	2,5-6,9	44,17
I-25-04-SS-B	Регульований сектор поливу 40-360°, Н = 10 см, із звороти, клап.. сталевий	11,9-21,6	2,5 -6,9	57,82
I-40-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, із звороти, клап, Н=10 см, сталевий	13,4-23,2	2,5 -7,0	87,53
I-40-04-SS-ON-B	Рег.сектор40-360°,із звороти.клап.,Н=10см,сталь, із протилежно напр.сопл.	15,2-23,2	3,0-7,0	99,57
I-41-36S	Круговий всенаправлений, Н=10см, із запорним клапаном,сталевий	13,7-22,6	2,8-6,2	80,30
I-60-ADS	Регульований сектор 40-360°, сталевий, Н=8 см.	до 20,4 м	2,8-4,1	92,35
I-90-ADV-B	Регульований сектор 40-360°, із звороти, клап , Н=7,6 см	до 27 м	4,8-6,9	156,59
I-90-36V-B	Всенаправлений, із звороти, клап, Н=7,6см	до 30 м	4,8-6,9	156,59
460000	Насадка "штучний дерн" (для I-40)			8,03
467955	Насадка "штучний дерн" (для I-90)			56,21
462078	Зворотній клапан для дощувача PGJ			0,61
142300	Зворотній клапан для дощувача PGP			0,80
665300	Сопло блакитне для PGP			0,40
444800	Сопло зелене з високою пропускнуою здатністю для I-20/PGP-04			1,61
782900	Сопло блакитне для I-20/PGP-04			0,40
466100	Сопло чорне короткого радіуса для I-20/PGP-04			0,40
MPR-25. 30. 35_	Сопло для I-20/PGP-04			0,20

## ДОЩУВАЧІ ТИПУ "СПРЕИ"

PS-04-5-SS	Полив половою, висота висувної частини Н = 10 см.	1,5x10	1,4-2,8	2,41
ECO-04-1090, 10360	Висота висувн.част.Юсм в комплекті з форсункою МР1000-90, МР1000-360	2,5-4,5	1,7-3,8	9,64
ECO-04-2090, 20360	Висота висувн.част.Юсм в комплекті з форсункою МР2000-90, МР2000-360	4-6,4	1,7-3,8	9,64
ECO-04-3090, 30360	Висота висувн.част.Юсм в комплекті з форсункою МР3000-90. МР3000-360	6,7-9,1	1,7-3,8	9,64
PSU-04	Висота висувної частини Н = 10см, без форсунки	згідно	1,4-2,8	2,25
PSU-04-10.12.15.17A	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру	підібранної	1,4-2,8	2,29
PROS-00	Не висувний, без форсунки	форсунки	1,4-2,8	0,93
PROS-04	Висота висувної частини Н = 10 см. без форсунки	згідно	1,4-2,8	2,09
PROS-06 без бок.пі	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., без бокового під'єднання	підібранної	1,4-2,8	7,07
PROS-06-SI	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., з боковим під'єднанням	форсунки	1,4-2,8	9,64
PROS-12 без бок.пі	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс.,без бокового під'єднання	згідно	1,4-2,8	11,24
PROS-12-SI	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., з боковим під'єднанням	підібранної	1,4-2,8	12,85
INST-04	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1	форсунки	1,4-2,8	5,91
PROS-04-PRS30	Висота висувної частини Н = 10 см. без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1	згідно	1,4-2,8	6,10
INST-06	Висота висувної частини Н = 15 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1	підібранної	1,4-2,8	14,26
PROS-06-PRS30	Висота висувної частини Н = 15 см, без форсунки	форсунки	1,4-2,8	14,05
PROS-12-NSI-PRS30	Висота висувної частини Н = 30 см, зі стаб.тиску 2,1, без боков, під'єднання	згідно	1,4-2,8	16,46
PROS-12-PRS30	Висота висувної частини Н = 30 см, зі стаб.тиску 2,1, без форсунки	підібранної	1,4-2,8	16,46
INST-12-V	Висота висувної частини Н = 30 см, зі зворотнім клапаном, без форсунки	форсунки	1,4-2,8	19,27

<b>PROS-04-PRS40-CV</b>	Дошувач для ротаторів Н = 10 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.	згідно	1,4-6,9	<b>8,03</b>
<b>PROS-06-PRS40-CV</b>	Дошувач для ротаторів Н = 15 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.	підбранної	1,4-6,9	<b>17,67</b>
<b>PROS-12-PRS40-CV</b>	Дошувач для ротаторів Н = 30 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без Форс.	форсунки	1,4-6,9	<b>21,68</b>
<b>462237</b>	Зворотній клапан для дошувача PSU			<b>0,72</b>
<b>162900</b>	Фільтр для дошувача PSU			<b>0,45</b>
<b>437400</b>	Зворотній клапан для дошувача PROS, INST			<b>0,80</b>

#### ФОРСУНКИ РОТАТОРИ

<b>MP 800SR90</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	1,8-3,5	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 800SR360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	1,8-3,5	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 100090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,6	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 1000210</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	2,5-4,6	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 1000360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,6	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 200090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	4-6,4	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 2000210</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	4-6,4	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 2000360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	4-6,4	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 300090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	6,7-9,1	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 3000210</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	6,7-9,2	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 3000360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	6,7-9,3	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP 350090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	10,1-10,7	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP CORNER</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105°	2,5-4,5	1,75-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP CORNER HT</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105° із зовн. різьбою (метал)	2,5-4,6	1,75-3,75	<b>10,04</b>
<b>MP RCS515</b>	правостороння полосова форсунка (полив полосою вліво)	1,5x4,6	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP LCS515</b>	лівостороння полосова форсунка (полив полосою вправо)	1,5x4,6	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP SS530</b>	полосова форсунка (полив полосою)	1,5x9,2	2-3,75	<b>8,43</b>
<b>MP TOOL</b>	ключ для регулювання форсунок MP			<b>1,25</b>

#### ФОРСУНКИ для дошувачів типу "спрей"

<b>Форсунка з регульованим сектором поливу</b>				
<b>4-A, 6-A, 8-A, 10-A, 12-A, 15-A, 17-A</b>	форсунка регульована 0-360°	2,1-5,5	1,4-2,8	<b>1,20</b>
<b>S-8A, S-16A</b>	форсунка регульована 0-360°	2,4-4,9	1,4-2,8	<b>1,20</b>
<b>Форсунка для поливу полосою</b>				
<b>SS-530</b>	бокова полоса	1,5x9,1	1,4-2,8	<b>1,41</b>
<b>LCS-515, RCS-515</b>	полоса із лівого та правого кута	1,5 x 4,6	1,4-2,8	<b>1,41</b>
<b>CS-530</b>	полоса із центральної точки	1,5 x 9,1	1,4-2,8	<b>1,41</b>
<b>ES-515</b>	полоса із кінцевої точки	1,5 x 4,6	1,4-2,8	<b>1,41</b>
<b>SS-918</b>	боковая полоса	2,7 x 5,5	1,4-2,8	<b>1,41</b>
<b>Форсунка PCN. Баблери (прикореневий полив)</b>				
<b>PCN-10, 20,25, 50</b>	форсунки -баблери	0,06-0,45 м³/час	1,7	<b>2,17</b>
<b>Форсунка PCB. Баблери (прикореневий полив)</b>				
<b>PCB-20</b>	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м³/час	1,7	<b>4,34</b>
<b>AFB</b>	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м³/час	1,7	<b>3,29</b>
<b>Форсунка MSBN. Баблери (прикореневий полив)</b>				
<b>MSBN-25Q, 50Q, 10H, 50H, 10F, 20F</b>	багатоструйні форсунки-баблери, з фіксованим сектором поливу	0,06-0,45 м³/ч	0,3-0,46	<b>2,17</b>

#### ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ

<b>PGV-100G-B</b>	1" прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ВР	(Д-1")		<b>17,07</b>
<b>PGV-100MM-B</b>	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(Д-1")		<b>17,07</b>
<b>PGV-101G-B</b>	1", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(Д-1")		<b>18,07</b>
<b>PGV-151-B</b>	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(Д-1.5")		<b>53,80</b>
<b>PGV-201-B</b>	2", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(Д - 2")		<b>65,85</b>
<b>ICV-151G-B</b>	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(Д * 1.5")		<b>68,26</b>
<b>ICV-201G-B</b>	2", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(Д-2")		<b>88,33</b>

ICV-301-B	3", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(Д-3")		289,08
332100	діафрагма для електромагнітних клапанів Г			9,64
DC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму			16,06
AC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів змінного струму			10,44
PCZ-101-25	пусковий комплект для крапельного поливу (1,7 bar)	(д -1")		60,23
PCZ-101-40	пусковий комплект для крапельного поливу (2,8 bar)	(Д -1")		60,23
HFR-100-75-25	фільтр для пускового комплекту (1,7 bar) Вх 1"3Р x Вих 3/4" ВН	1" x 3/4"		32,12
HFR-100-75-40	фільтр для пускового комплекту (2,8 bar) Вх 1"3Р x Вих 3/4" ВН	1" x 3/4"		32,12

#### КОНТРОЛЕРИ УПРАВЛІННЯ

HC-601I-E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi			224,04
HC-1201I-E	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi, із розширенням до 24,36 зон			260,98
HC-1200M	Модуль розширення на 12 зон для контролера HC1201I-E			140,53
PHC-601E	Для управління 6 зонами (зовнішній), Wi-Fi			260,98
PHC-1201E	Для управління 12 зонами (зовнішній), Wi-Fi			320,40
PHC-2401E	Для управління 24 зонами (зовнішній), Wi-Fi			561,30
NODE-100-Valve-B	Автономний, для управління 1 ел/м клапаном			110,01
NODE-200	Автономний, для управління 2 ел/м клапанами			132,50
NODE-400	Автономний, для управління 4 ел/м клапанами			156,59
NODE-600	Автономний, для управління 6 ел/м клапанами			180,68
ELC 401I-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)			40,95
ELC 601 i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)			46,57
X-CORE-401I-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)			68,26
X-CORE-401-E	Для управління 4 зонами (зовнішній)			104,39
X-CORE-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)			76,29
X-CORE-601-E	Для управління 6 зонами (зовнішній)			120,45
X-CORE-801i-E	Для управління 8 зонами (внутрішній)			96,36
X-CORE-801-E	Для управління 8 зонами (зовнішній)			144,54
XCH 800	Автономний, для управління 8 зонами			168,63
XCH 1000	Автономний, для управління 10 зонами			188,71
XCH 1200	Автономний, для управління 12 зонами			232,87
PC-401E	4 зони, з можливістю розширення до 16 зон (зовнішній)			152,57
PCM-300	Модуль розширення на 3 зони для контролера PC			46,57
PCM-900	Модуль розширення на 9 зон для контролера PC			172,65
PCC-901I-E	Для управління 9 зонами (внутрішній)			180,68
PCC-1201I-E	Для управління 12 зонами (внутрішній)			212,80
PCC-1201-E	Для управління 12 зонами (зовнішній)			220,83
IC-601PL	6 зон, з можливістю розширення до 30 зон (зовнішній) пластиковий			373,40
IC-600M	6 зон, з можливістю розширення до 42 зон (зовнішній) металевий			690,58
ICM-600	Модуль розширення на 6 зон для контролера IC			89,94
I2C800PL	8 зон, з можливістю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий			312,37
I2C800M	8 зон, з можливістю розширення до 54 зон (зовнішній) пластиковий			641,60
ICM-400	Модуль розширення на 4 зони для контролера ICC			88,33
ICM-800	Модуль розширення на 8 зон для контролера ICC			156,59
ICM2200	Модуль розширення на 4 зони для контролера ICC			320,40
ЮС-PED-SS	Сталевий п'єдестал до контролерів серії ICC			1003,75
545700	Трансформатор 220/24 V (PCC, X-CORE - внутрішн.)			25,70
545800	Трансформатор 220/24 V (PRO-C, X-CORE-зовнішн.)			25,70
154628	Трансформатор 220/24 V (ICC, I-CORE)			32,12
PSR-22	Однофазний магнітний пускач, макс. навантаження 22А			79,50
PSR-53	Трьохфазний магнітний пускач, макс. навантаження 40А			224,84

#### МЕТЕОСТАНЦІЇ ТА ДАТЧИКИ

MWS	мініпогодна станція дощ-вітер			211,19
MWS-FR	мініпогодна станція дощ-вітер-мороз			244,11
SOLAR SYNC	датчик сонячної синхронізації (для застарілих моделей контролерів)			124,47

<b>SOLAR SYNC -SEN</b>	датчик сонячної синхронізації			<b>96,36</b>
<b>SOIL-CLIK</b>	датчик вологості ґрунту			<b>122,86</b>
<b>MINI-CLIK</b>	датчик дощу з регулюванням опадів (3-25 мм)			<b>32,92</b>
<b>RAIN-CLIK</b>	датчик дощу			<b>32,92</b>

**КОЛОНКА ШВИДКОГО ДОСТУПУ**

<b>HQ-44RC-AW</b>	Клапан швидкого доступу (латунь)			<b>140,53</b>
<b>HS-2</b>	Поворотне коліно (латунь)			<b>65,85</b>
<b>HK44A</b>	Ключ зчеплення (латунь)			<b>84,32</b>

**ГНУЧКІ З'ЄДНУВАЛЬНІ КОЛІНА (для монтаждощувачів)**

<b>SJ-7506</b>	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см			<b>2,17</b>
<b>SJ-7512</b>	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см			<b>2,41</b>
<b>SJ-506</b>	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см			<b>2,01</b>
<b>SJ-512</b>	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см			<b>2,41</b>
<b>SJ-706</b>	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 15 см			<b>2,21</b>
<b>SJ-712</b>	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 30 см			<b>2,41</b>
<b>HSBE-050</b>	Коліно 1/2"			<b>0,26</b>
<b>HSBE-075</b>	Коліно 3/4"			<b>0,26</b>
<b>FLEX-SG</b>	Шланг (30 метрів бухта)			<b>32,92</b>